

SPLIT MURO CONVENCIONAL

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.


Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

MODELO			SPL-CMU-09K1	SPL-CMU-12K2	SPL-CMU-18K1	SPL-CMU-24K1
Capacidad de refrigeración nominal		Btu/h;W	2.615	3.517	5275	6.448
Capacidad de calefacción nominal		Btu/h;W	2.576	3.664	5420	6.520
EER for cooling		Btu/h.w; W/W	3,23	3,23	3,22	3,23
COP for heating		W/W	3,63	3,64	3,63	3,26
Nivel de ruido interior en refrigeración	Super	dB(A)	42	45	48	49
	High	dB(A)	40	42	45	46
	Med.	dB(A)	36	39	42	43
	Low	dB(A)	33	36	40	40
Nivel de ruido exterior		dB(A)	51	55	58	60
Datos eléctricos						
Rango de voltaje		V	198~264	198~264	198~264	198~264
Corriente nominal	Cooling	A	3,8	5,1	7,8	9,6
	Heating	A	3,3	4,7	7,1	9,6
Entrada nominal	Cooling	W	809	1089	1638	1997
	Heating	W	710	1006	1493	1998
Corriente maxima	Cooling	A	4,9	6,6	10,1	12,5
	Heating	A	4,3	6,1	9,2	12,5
Entrada de potencia máxima	Cooling	W	1052	1416	2130	2596
	Heating	W	930	1308	1940	2597
Refrigerante			R410A/560g	R410A/640g	R410A/1170g	R410A/1400g
Circulación de aire interior (refrigeración/calefacción)		m ³ /h	510/500	560/580	850/850	1000/1050
Tuberías	Gas	Inches	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")	7/8"(φ15.88)
	Liquid	Inches	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	1/4"(φ6)
Dimensiones netas (L x An x Al)	Indoor	mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Outdoor	mm	654×276×507	777×290×498	835×360×605	886×357×605
Peso neto	Indoor	kg	8	7,5	10	14
	Outdoor	kg	24	25,5	38	43
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	Indoor	mm XA21	850×320×275	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
	Outdoor	mm (With 3m pipe)	700×315×545	818×325×520	883×394×645	910×392×633
Peso bruto	Indoor	kg	11	10,5	13	17
	Outdoor	kg	27	28	42	47

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.

