

SPLIT MURO **INVERTER**

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

MODELO			SPL-INV-CMU9K1	SPL-INV-CMU12K2	SPL-INV-CMU18K1	SPL-INV-CMU24K1
Voltaje, fase y frecuencia		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Frio	Capacidad total	W	2638	3517	5275	7034
		Btu/h	9000	12000	18000	24000
	Potencia absorbida	W	758	1092	1628	2164
	Corriente absorbida	A	3,5	5.1	7,80	10,4
Calor	Capacidad total	W	2638	3517	5275	7180
		Btu/h	9000	12000	18000	24000
	Potencia absorbida	W	678	969	1461	2050
	Corriente absorbida	A	3,1	4,5	7,0	9,8
EER En frio			3,48	3,2	3,2	3,3
COP En Calor			3,89	3,6	3,6	3,5
Compresor		TIPO	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de aire		m ³ /h	500	500	950	1100
Nivel de ruido (Alta-Media-Baja)		dB(A)	38/35/32	38/34/32	44/40/36	50/47/44
Tipo de Refrigerante/Carga		gr	R410A/650	R410A/650	R410A/1310	R410A/1360
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
long.max.tuberías		m	15	15	15	15
Max. Diferenci entre u/i y u/e		m	5	5	5	5
Dimensiones	unidad interior (wxdxh)	mm	777/250/201	777/250/201	910/294/206	1010/315/220
	unidad exterior (wxdxh)	mm	777/290/498	777/290/498	853/349/602	920/380/699
Peso Neto	unidad interior	kg	7	7	10	13
	unidad exterior	kg	23	23	31	38

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.

