

CIELO PISO CONVENCIONAL

Potencias: 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU/hr.


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.


Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

MODELO			CCF-24HRE3	CCF-36HRTE3	CCF-48HRTE2	CCF-60HRTE3
Voltaje, Fase y Frecuencia			V / Ph / Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Frio	Capacidad Total	W	7.035	10.550	14.067	17.584
		BTU/HR	24.000	36.000	48.000	60.000
	Potencia Absorbida	W	2.180	3.271	5.000	5.498
	Corriente Absorbida	A	11	7,8	8,2	12
Calor	Capacidad Total	W	7.776	11.236	15.240	17.731
		BTU/HR	25.000	40.000	52.000	60.500
	Potencia Absorbida	W	2.015	3.468	5.100	5.147
	Corriente Absorbida	A	10	7,5	8,4	12,40
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de Aire		m³/h	1.200	1.700	2.300	2.177
Nivel de Ruido (Alta-Media-Baja)		dB(A)	51/48/45	45/43/40	57	52/49/46
Carga Refrigerante		gr	2.300	2.100	3.600	3.700
Tipo Termostato			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Tuberías	Gas	pulgadas	5/8	3/4	3/4	3/4
	Líquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
Dimensiones	Unidad Interior (W x D x H)	mm	1.055 x 235 x 675	1.275 x 235 x 675	1.675 x 676 x 241	1.635 x 235 x 675
	Unidad Exterior (W x D x H)	mm	900 x 310 x 650	900 x 360 x 805	900 x 350 x 1.330	940 x 340 x 1.250
Peso Neto	Unidad Interior	kg	26	29	47	41
	Unidad Exterior	kg	51	64	99	98
Long. Max. Tuberías		m	30	30	50	50
Max. Diferencia entre Unidad Interior / Unidad Exterior		m	15	20	30	30

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.

